

S-Corner PVC 90° CI / WA


Углы из ПВХ

Описание материала	S-Corner PVC 90° CI / WA изготовлены из высококачественного ПВХ способом инъекционного формования.		
Применение	S-Corner PVC 90° CI / WA применяются в качестве готовых углов для плоских кровель из ПВХ по системе Sarnafil® G/S и Sikaplan®.		
Характеристики / Преимущества	■	Отличная стойкость к погодным условиям, включая постоянное УФ воздействие	
	■	Легко монтируется	
	■	Превосходная сварочная способность	
	■	Подлежит рециклингу	
Испытания			
Стандарты	■	Система управления качеством EN ISO 9001/14001	
	■	Огнестойкость по EN 13501-1, Класс E	
Техническое описание			
Форма			
Внешний вид	Поверхность: глянцевая		
Цвет	Светло серый (около RAL 7047) Темно серый (около RAL 7015)		
	Остальные цвета по заказу		
Упаковка	Пакет 10 штук		
Хранение			
Условия сохранения	S-Corner PVC 90° CI / WA должны храниться в сухих условиях.		
Срок годности	S-Corner PVC 90° CI / WA не имеет срока годности при условии корректного хранения.		





S-Corner PVC 90° CI



S-Corner PVC 90° WA

Арт. No.	Описание	Диаметр	Цвет	Применение	Толщина материала
183669	S-Corner PVC 90° CI	160 мм	Светло серый	Внутренний угол	1.5 мм
183670	S-Corner PVC 90° WA	160 мм	Светло серый	Внешний угол	1.5 мм
416243	S-Corner PVC 90° CI	160 мм	Темно серый	Внутренний угол	1.5 мм
400520	S-Corner PVC 90° WA	160 мм	Темно серый	Внешний угол	1.5 мм

Технические характеристики

Химическая основа Поливинилхлорид (ПВХ)

Описание системы

Конструкция системы Комплектующие: Все кровельные ПВХ-мембраны Sikaplan® и Sarnafil®

Условия применения / Ограничения

Температура Разрешается применение S-Corner PVC 90° CI / WA в климатических условиях и географическом положении территории со среднемесячной минимальной температурой -50 °С. Температура воздуха при эксплуатации не должна превышать +50 °С.

Инструкция по установке

Метод монтажа В соответствии с действующей инструкцией по монтажу мембран типа Sarnafil® и Sikaplan®.

Условия / Ограничения Installation works to be carried out only by Sika instructed contractors for roofing.
Температурные ограничения при монтаже S-Corner PVC 90° CI / WA:
Температура основания: -30 °С min. / +60 °С max.
Температура воздуха: -20 °С min. / +60 °С max.
Укладка некоторых вспомогательных материалов, на пр. монтажный клей/растворители имеют лимит до +5 °С. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими Техническим Картами материалов.



Замечание	Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам
Указания по технике безопасности	Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
Юридические указания	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.

Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. Смольная, 9-Б.

Тел.: +380 44 492 94 19
Факс: +380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com

